

**6741W****VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI**

Videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi per sistema Simplebus 2. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o agli assistenti vocali Alexa/Google Assistant permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/assistenti, sia da locale che da remoto. Consente di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di aprire (attivo di default), azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Sostituire il vecchio videocitofono per godere di tutti i vantaggi della tecnologia Wi-Fi ora non è più un problema, Mini Wi-Fi è infatti compatibile con ogni tipo di impianto videocitofonico Simplebus 2 Comelit e non richiede alcun intervento di muratura. Corredato di staffa di fissaggio e morsetto di derivazione da montante art.1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO

**6741W****VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	115
Profondità (mm)	22
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì
Tipo display	LCD

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
-----------------------	--------------------------------------

**6741W****VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento in stand-by (W)	0,1
Assorbimento in stand-by in modalità kit (W)	1,9
Assorbimento massimo (W)	8,1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	4
Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali
Metodo di crittografia e autenticazione supportati	Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

**6741W****VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI**

Grado di protezione IP (quando installato)	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**6741W****VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI****FUNZIONI PRINCIPALI**

Compatibilità con App Comelit	Sì
Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenzioso (Privacy)	Sì
Memoria video	Sì
Apertura porta su chiamata (Dottore)	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Indirizzo multiplo	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Integrazione con gli assistenti vocali	Sì
Riconoscimento facciale	Sì



6741W

VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI

ACCESSORI



6711WV PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Planux, Smart e Icona con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 170x220x3mm.



6732A BASE DA TAVOLO MONITOR MINI VIVAVOCE. S2

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema Simplebus 2.



6720 Access. passaggio esterno cavi MINI HF. S2

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema Simplebus2.