



6701W

VIDEOCITOFONO MINI CON CORNETTA 2 FILI



Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie è dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



**6701W****VIDEOCITOFONO MINI CON CORNETTA 2 FILI****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	175
Profondità (mm)	22
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Peso del prodotto (g)	600
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento massimo (W)	5,4

**6701W****VIDEOCITOFONO MINI CON CORNETTA 2 FILI****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	2 (6 con accessorio art. 6733W)
Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Sì

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP (quando installato)	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenzioso (Privacy)	Sì
Apertura porta su chiamata (Dottore)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì



6701W

VIDEOCITOFONO MINI CON CORNETTA 2 FILI

FUNZIONI PRINCIPALI

Indirizzo multiplo	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì



6701W

VIDEOCITOFONO MINI CON CORNETTA 2 FILI

ACCESSORI



6712A **BASE DA TAVOLO MONITOR MINI CORNETTA. S2**

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini a cornetta sistema Simplebus 2.



6711WS **PLACCA ADATTAMENTO RIDOTTA MINI CORNETTA**

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini con cornetta in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 230x220x3mm.



6719W **Access. passaggio esterno cavi MINI HS. S2**

Supporto a parete per monitor Mini con cornetta che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema Simplebus2.



6711W **PLACCA DI ADATTAMENTO PER MONITOR MINI. COLORE WHITE**

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini con cornetta in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Completo di staffa art. 6710 e morsetto di derivazione art. 1214/2C. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 300x270x3 mm.