

PROIETTORE SOLARE LED

CODICE: **BTF1041**



- Nessun costo d'esercizio
- Non necessita di linea elettrica
- Pannello fotovoltaico monocristallino e pannello LED orientabili
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Corpo in alluminio resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Telecomando in dotazione per la selezione della temperatura di colore desiderata e della modalità di funzionamento preferita
- Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico
- Indicatore dello stato della batteria
- Diffusore in vetro satinato
- 3 modalità di funzionamento: sensore + luce spenta / sensore + mezza luce / sempre acceso

IP65 CRI 80

Caratteristiche

- Batteria al litio 18650 3.7V (2600 mAh) - sostituibile con art. BTF1041SB
- Pannello solare: monocristallino 1,5W 5,5V
- Tipo LED: 80 SMD 2835
- Apertura fascio: 110°
- 3 tonalità di bianco selezionabili: 3000°K, 4000°K e 6500°K
- Potenza: 10W
- Flusso luminoso: 1100 lm
- Resa cromatica: > 80
- Rilevatore: angolo rilevamento 110°
- Distanza rilevamento: 6 m
- Sensore crepuscolare: intervento < 30 lux
- Vita media led: 25.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -10 +45°C
- Tempo di ricarica: 9 ore
- Autonomia: 10 ore (con batteria totalmente carica)
- Classe isolamento: III
- Cicli di funzionamento: > 12.500
- Dimensioni: 193x122x120 mm

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Tipo led	N° LED	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso
BTF1041	193x122x120 mm	SMD 2835	80	10W	IP65	3.000°K - 4.000°K - 6.500°K	1100 lm



Apparecchi da esterno

