


CRI-CRI 309

ART.309

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni mm
Peso
Alimentazione
Tensione di scarica
Consumo Totale
Lampade UV-A
Durata lampade
Dotazione di serie
Grado IP
Classe di isolamento
Metel

309

355X155X315 mm (h)
4,2 Kg
230V - 50 Hz
5000V
45W
2X15W
2000 h
catenella
IPX3
II
MOE309

RICAMBIO LAMPADA

0415



IPX3



10-12m



Compatto e discreto, resistente e facile da pulire, grazie al suo cassetto estraibile è il modello ideale per locali di media dimensione.

STRUTTURA

Il design sobrio ed elegante ne esalta l'estrema funzionalità anche in ambienti ostili.

Il modello assicura una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una garanzia MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite.

LAMPADE

Dotato di 2 lampade UV-A di 15 W il modello assicura un'emissione luminosa di 30 W e un raggio d'azione di circa 10-12 mt.

SICUREZZA

Protetto IPX3 contro la pioggia.

Le griglie sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo.

