

Scheda Tecnica

CODICE 61046

NORDIK MIO

Ventilatore oscillante da tavolo



Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Peso (Kg)	1,3	Portata max (m ³ /h)	654
Potenza assorbita max (W)	14	Portata max (m ³ /min)	11
Tensione (V)	12	Potenza in stand-by (W)	0,18
Tensione adattatore (V)	100-240V	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	54,7
		Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,78

Dimensioni

Dimensione A (mm)	241
Dimensione B (mm)	362
Dimensione C (mm)	218,9
Dimensione D (mm)	Ø 193

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61046

NORDIK MIO

Ventilatore oscillante da tavolo



Descrizione

- Griglia, involucro portamotore e coperchio superiore della base d'appoggio stampati in resina plastica (ABS) di colore bianco.
- Asta di sostegno del gruppo motoventilante in resina plastica (ABS) verniciata grigia.
- Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sulla porzione superiore della base d'appoggio.
- Girante assiale, di colore grigio, direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale (2 opzioni: 45° e 70°).
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano

verticale (30°).

- Timer per lo spegnimento automatico impostabile, ad intervalli di 60', fino ad un massimo di 4 ore.

- Alimentatore a 12V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 150 cm.

VIDEO

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com