

Scheda Tecnica

CODICE 70145

SCALDATUTTO

Termoventilatori trasferibili



Certificazioni



CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	9	Peso (Kg)	2,3
Frequenza (Hz)	50	Potenza assorbita max (W)	2000
Grado Protezione IP	X1	Potenza Motore (W)	14
Isolamento	II° classe	Tensione (V)	230

Dimensioni

Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	345
Dimensione C (mm)	144
Dimensione D (mm)	128

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70145

SCALDATUTTO

Termoventilatori trasferibili



Descrizione

- Corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore bianco.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0 - 1000W - 2000W - SOLO VENTILATORE.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina Shuko.
- Maniglia posteriore per una più agevole movimentazione del prodotto.
- 4 piedini in gomma.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com