

SPLIT PARETE INVERTER CLASSE A++

ASD9UI DN / ASD12UI DN

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offre grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione TURBO aumenta la capacità di raffreddamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione X-FAN la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD9UI DN	ASD12UI DN
CODICE			3NDA8365	3NDA8370
POTENZA	raffrescamento	kW	2,5 (0,6-2,8)	3,2 (0,6-3,6)
	riscaldamento	KW	2,8 (0,6-3,2)	3,4 (0,6-3,8)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,1/4,0
CLASSE ENERGETICA			A++/A+	A++/A+
PDESIGN	raffrescamento/riscaldamento	kW	2,5/2,5	3,2/3,2
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	A/M/B/Q	dBA	40/37/34/29	42/39/35/29
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dBA	51	52
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	max./min.	m³/h	480/210	560/290
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA		m³/h	1600	2200
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	raffrescamento/riscaldamento	kW	0,78/0,77	0,99/0,94
CONSUMO ENERGETICO ANNUO	raffrescamento/riscaldamento	kWh/a	143/875	184/1120
DIAMETRO TUBAZIONI	liquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52
REFRIGERANTE		tipo/GWP	R410A/2088	R410A/2088
PRECARICA/MAX. LUNGHEZZA TUBAZIONI		m	5/15	5/20
MASSIMO DISLIVELLO		m	10	10
CARICA ADDIZIONALE		g/m	20	20

ASD9-12UI DN



LARGHEZZA 790 mm
ALTEZZA 275 mm
PROFONDITÀ 200 mm



ASD9UI-DN




LARGHEZZA 776 mm
ALTEZZA 540 mm
PROFONDITÀ 320 mm

ASD12UI-DN



LARGHEZZA 842 mm
ALTEZZA 596 mm
PROFONDITÀ 320 mm

Campo di funzionamento



TURBO



SWING



DRY



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



TEST



START



**INTELLIGENT
DEFROSTING**



RESET



LOCK