



LNB a bassa figura di rumore, adatti alla realizzazione di impianti singoli, multiutenza o centralizzati. La gamma propone 2 serie: "Xtraline" dove tutti i modelli sono dotati di filtro LTE e "PRO" che offre prodotti qualitativamente superiori. Tutti i modelli sono di dimensioni contenute e dotati di slitta in plastica scorrevole per la protezione dei connettori dagli agenti atmosferici. Tra le versioni più evolute, si evidenziano i modelli SCR con porta legacy, dCSS e Wide Band. Quest'ultimo LNB consente di realizzare impianti centralizzati in abbinamento ad appositi multiswitch con una colonna montante di soli 2 cavi.

Info

Codice

80190SA

tipo

dCSS UNICABLE

uscite

1

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua

55 dB

consumo

300 mA

frequenza uscita

EN50494 + EN50607

descrizione

LNB con 1 uscita dCSS: 4 frequenze compatibili SCR (EN50494) e 12 EN50607. Adatto ad impianti monocavo multiutenza anche con decoder multituner di nuova generazione.

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua