



Amplificatori - Questi prodotti consentono di ovviare alle perdite di passaggio dovute a partitori e derivatori passivi o alla lunghezza del cavo coassiale, ma sono utilizzati anche per aumentare il livello di segnale nel caso sia minore di quello richiesto dal ricevitore. Disponibili in 5 diverse versioni, lavorano con ogni combinazione ricevitore + LNB con una tensione di alimentazione compresa tra +12 e +24 Vcc. L'ingresso (verso l'LNB) è indicato sull'etichetta. Sono tutti realizzati in pressofusione d'alluminio ad eccezione dell'80251R (dotato di trimmer per la regolazione del guadagno) che è in lamiera zincata.

Partitore attivo - non ha perdite sulle uscite e quindi rende possibile la divisione delle tratte di cavo in impianti dove il segnale è particolarmente critico. Realizzato su meccanica in pressofusione d'alluminio, è disponibile nel modello a 4 e a 8 uscite, entrambi compatibili solo con frequenze satellite.

Info

Codice

80253

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua

Guad.

16÷22 dB

frequenza

40÷2150 MHz

figura rumore

5

liv. uscita

100 dB μ V

alimentazione

12÷24

connettori

F fem.

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua