



Dati tecnici terminazioni per interno - IXSU-F 24 kV

GIUNZIONI

Prodotto	Tensione (kV)	Tipologia cavo	sezioni (mm2)
IXSU-F5121	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x25-70mm2
IXSU-F5131	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x70-240mm2
IXSU-F5141	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x185-400mm2
IXSU-F5151	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x400-800mm2
IXSU-F5161	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x1000-1200mm2

Dati tecnici terminazioni per esterno - OXSU-F 24 kV

GIUNZIONI

Prodotto	Tensione (kV)	Tipologia cavo	sezioni (mm2)
OXSU-F5121	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x25-70mm2
OXSU-F5131	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x70-240mm2
OXSU-F5141	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x185-400mm2
OXSU-F5151	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x400-800mm2
OXSU-F5161	12/20	(A)RG7H1R – RG7H1M1	1x1000-1200mm2

Range temperature operative: -60°C - +40°C

Sguaini: fare riferimento alle istruzioni

Contenuto kit

Ogni kit contiene: guaina controllo campo e antitraccia, componenti per messa a terra schermo, mastice sigillatura, mastice riempitivo

Componenti terminazione (esempio)

