


Clara

di Piero Lissoni , 2015



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete a luce diffusa. Il diffusore anteriore è in polycarbonato opale ad alta efficienza di diffusione stampato ad iniezione. Attacco a muro in polycarbonato stampato ad iniezione. Fonte luminosa a Led dimmerabile la cui alimentazione elettrica avviene senza l'uso di alimentatore/trasformatore ma direttamente con la tensione di rete (220-230 V AC). Ad ornamento decorativo è disponibile un accessorio opzionale di forma circolare in PC e in ABS+PC in 4 diverse finiture: cromo, rame, nero fumé oppure trasparente.





Montaggio	Soffitto/parete
Ambiente	Per interni
Peso	3 Kg
Fonti luminose disponibili	1 x TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI90 [i] Dimmable
Emergenza	Senza
Voltaggio	220-240V
Potenza	57W
Batteria	No
Alimentatore incluso	Sì

Materiali Polycarbonato

Colori  F1570009 - Bianco 720,00€

La fonte luminosa è inclusa.

Il prezzo indicato è valido all'interno dell'area Euro, ed è da intendersi IVA inclusa.



Clara

di Piero Lissoni , 2015



F1571057	290,00 €	F1571015	320,00 €	F1571030A	100,00 €
Anello accessorio - Cromo	IVA inclusa	Anello accessorio - Rame	IVA inclusa	Anello accessorio - Nero fumè	IVA inclusa



F1571000	100,00 €
Anello accessorio - Trasparente	IVA inclusa