



DE110M

Derivatori a morsetto della serie DEM in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**). Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.

La nuova meccanica con **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.

L'ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in aria.

ARTICOLO		DE110M
Codice		287460
Derivate		1
Perdita di passaggio (dB)	RC 5-40 MHz	1,6
	TV 47-862 MHz	1,7
	SAT 950-1750 MHz	2
	SAT 1750-2150 MHz	2,5
	SAT 2150-2400 MHz	3
Perdita di derivazione (dB)	RC 5-40 MHz	10
	TV 47-862 MHz	10
	SAT 950-1750 MHz	10,5
	SAT 1750-2150 MHz	11
	SAT 2150-2400 MHz	11,5
Isolamento uscite (dB)	RC 5-40 MHz	20
	TV 47-862 MHz	20
	SAT 950-1750 MHz	20
	SAT 1750-2150 MHz	20
	SAT 2150-2400 MHz	20

Dimensioni pezzo

mm

62x33x23