



CAT5E LSZH

Cavo di rete CAT 5E con guaina LSZH, matassa svolgicavo da 305mt

ARTICOLO		CAT5E LSZH
Codice		287528
Conduttore interno	Materiale	Rame
	Diametro mm	0.48 +/-0.005
Dielettrico	Materiale	
	Diametro mm	0.87+/-0.03
Schermo	Nastro	HDPE; 0.20mm; 0% espanso
	%	
	Treccia	
	%	
	Nastro	
	%	
Foglio antimigrante		
Guaina cavi interni	Materiale	LSZH 0.5mm
	Diametro mm	4.8
Guaina esterna	Materiale	
	Diametro mm	
Impedenza	@ 200 MHz Ohm	

Capacità	pF/m	
Velocità di propagazione		
Raggio di curvatura minimo		
Attenuazione	@ 5 MHz dB	
	@ 50 MHz dB	
	@ 200 MHz dB	
	@ 470 MHz dB	
	@ 800 MHz dB	
	@ 1000 MHz dB	
	@ 1350 MHz dB	
	@ 1750 MHz dB	
	@ 2150 MHz dB	
	@ 2400 MHz dB	
	@ 2700 MHz dB	
Perdita di riflessione	@ 30-470 MHz dB	
	@ 470-862 MHz dB	
	@ 862-1750 MHz dB	
	@ 1750-2400 MHz dB	
Efficienza di schermatura	@ 5-30 MHz dB	
	@ 30-1000 MHz dB	
	@ 1000-2150 MHz dB	
Resistenza conduttore interno	Ohm/Km	
Resistenza conduttore esterno	Ohm/Km	
Lunghezza bobina	m	305