
ARES grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Praticità ed affidabilità completano ARES. Disponibile solo nella versione Bianco Standard, in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Ares, altezza 1462 mm, larghezza 530 mm, Bianco Standard

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
tondi di
diametro 23 mm
collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo
tubo
inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro
valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	380	350	4,20	3,10	251,0	292,0	223,0	158,0	97,0	1,206	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	430	400	4,50	3,40	279,0	324,0	248,0	175,0	107,0	1,207	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	480	450	4,90	3,70	304,0	354,0	270,0	191,0	117,0	1,207	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	530	500	5,30	4,00	330,0	384,0	293,0	207,0	127,0	1,206	400
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	580	550	5,70	4,20	356,0	414,0	316,0	223,0	137,0	1,206	400
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	730	700	8,80	4,80	433,0	503,0	384,0	272,0	167,0	1,206	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	380	350	5,90	4,50	358,0	416,0	318,0	224,0	137,0	1,213	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	430	400	6,40	4,90	392,0	456,0	346,0	243,0	147,0	1,233	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	480	450	7,00	5,20	431,0	501,0	381,0	268,0	163,0	1,228	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	530	500	7,50	5,60	470,0	547,0	416,0	293,0	178,0	1,224	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	550	8,10	6,00	510,0	593,0	452,0	318,0	194,0	1,220	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	730	700	12,60	6,80	629,0	731,0	558,0	395,0	242,0	1,206	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	380	350	7,60	5,80	465,0	541,0	412,0	290,0	176,0	1,223	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	430	400	8,30	6,20	509,0	592,0	450,0	316,0	192,0	1,227	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	480	450	8,90	6,80	560,0	651,0	495,0	348,0	212,0	1,226	700

1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	530	500	9,60	7,20	611,0	710,0	540,0	380,0	231,0	1,225	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	550	10,30	7,70	661,0	769,0	585,0	411,0	250,0	1,224	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	730	700	16,10	8,70	814,0	946,0	720,0	507,0	309,0	1,222	1000
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	380	350	9,10	6,90	556,0	647,0	493,0	347,0	212,0	1,217	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	430	400	9,90	7,50	612,0	712,0	541,0	380,0	231,0	1,227	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	480	450	10,70	8,10	673,0	782,0	595,0	418,0	255,0	1,225	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	530	500	11,60	8,70	734,0	853,0	649,0	457,0	278,0	1,223	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	550	12,40	9,30	794,0	923,0	703,0	495,0	302,0	1,220	1000
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	730	700	19,40	10,50	976,0	1.135,0	866,0	610,0	373,0	1,214	1000
05													
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	380	50	4,20	3,10	251,0	292,0	223,0	158,0	97,0	1,206	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	430	50	4,50	3,40	279,0	324,0	248,0	175,0	107,0	1,207	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	480	50	4,90	3,70	304,0	354,0	270,0	191,0	117,0	1,207	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	530	50	5,30	4,00	330,0	384,0	293,0	207,0	127,0	1,206	400
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	580	50	5,70	4,20	356,0	414,0	316,0	223,0	137,0	1,206	400
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	730	50	8,80	4,80	433,0	503,0	384,0	272,0	167,0	1,206	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	380	50	5,90	4,50	358,0	416,0	318,0	224,0	137,0	1,213	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	430	50	6,40	4,90	392,0	456,0	346,0	243,0	147,0	1,233	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	480	50	7,00	5,20	431,0	501,0	381,0	268,0	163,0	1,228	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	530	50	7,50	5,60	470,0	547,0	416,0	293,0	178,0	1,224	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	50	8,10	6,00	510,0	593,0	452,0	318,0	194,0	1,220	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	730	50	12,60	6,80	629,0	731,0	558,0	395,0	242,0	1,206	700

1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	380	50	7,60	5,80	465,0	541,0	412,0	290,0	176,0	1,223	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	430	50	8,30	6,20	509,0	592,0	450,0	316,0	192,0	1,227	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	480	50	8,90	6,80	560,0	651,0	495,0	348,0	212,0	1,226	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	530	50	9,60	7,20	611,0	710,0	540,0	380,0	231,0	1,225	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	50	10,30	7,70	661,0	769,0	585,0	411,0	250,0	1,224	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	730	50	16,10	8,70	814,0	946,0	720,0	507,0	309,0	1,222	1000
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	380	50	9,10	6,90	556,0	647,0	493,0	347,0	212,0	1,217	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	430	50	9,90	7,50	612,0	712,0	541,0	380,0	231,0	1,227	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	480	50	10,70	8,10	673,0	782,0	595,0	418,0	255,0	1,225	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	530	50	11,60	8,70	734,0	853,0	649,0	457,0	278,0	1,223	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	50	12,40	9,30	794,0	923,0	703,0	495,0	302,0	1,220	1000
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	730	50	19,40	10,50	976,0	1.135,0	866,0	610,0	373,0	1,214	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARES, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- 3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"

