

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Bambù

Codice : 1048208A

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno Residenziale con profilo a sezione circolare completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP55)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in acciaio alluminato e basamento integrato in acciaio zincato a caldo, successivamente sottoposti a verniciatura (grigio metallizzato RAL 9006 e nero testurizzato)
- Corpo e basamento in acciaio inox AISI 316L (versione inox)
- Diffusore, a filo corpo in PC (polycarbonato) traslucido anti-UV prismaticizzato internamente, collegato al corpo tramite innesto a baionetta con interposta una guarnizione
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Grigio metallizzato RAL 9006
- Nero testurizzato
- Inox AISI 316L

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 max 21W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz
- Dimensione massima della lampada Ø50xL190mm

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite 3 viti non fornite in dotazione e guarnizione interposta
- Piastra portacablaggio estraibile dall'alto
- Bloccacavo su piastra portacablaggio per cavo compreso tra Ø5-12mm
- Morsetto per cavi sezione max 2.5mmq
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore con incastro a baionetta

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø76x660mm
- Ø76x950mm
- Ø76x1640mm
- Basamento Ø116

ACCESSORI OPZIONALI PER INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Morsettiera lineare IP68 - COD.CS093000
- Morsettiera derivazione a "T" IP68 - COD.CS093001

- Tensione nominale: 220-240V
- Frequenza nominale: 50/60Hz
- Classe d'isolamento: II
- Garanzia: 5 anni
- IK: 05

Rev 02-28/04/2016

Specifiche

- Conforme alle directive CEE
- Doppio isolamento/classe II
- IP 55



230V 50Hz 11W G23



IP55

