

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Slick Color Ø60

Codice : 1400300J

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Palo per montaggio interrato o su plinto/pavimentazione con accessorio Mistral color per montaggio di apparecchio Ø60mm in testa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Palo Cilindrico con anima in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461
- Rivestimento in PVC con protezione anti-UV
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici

PALO INTERRATO - SYSTEM A

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500/2000mm
- Altezza fuori terra 500/1000/1500mm
- Plinto consigliato 400x400x400mm

PALO FLANGIATO - SYSTEM B

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500mm con utilizzo dell'accessorio Mistral color
- Altezza fuori terra 1000/1500mm
- Plinto consigliato 300x300x300mm

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER SYSTEM B

- Base Mistral color:
 - COD.1480000G - Grigio metallizzato RAL 9006
 - COD.1480000J - Cor-ten
 - COD.1480000W - Grigio RAL 9007

COLORE

- Grigio metallizzato RAL 9006
- Corten
- Grigio RAL 9007

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

Rev. 2 - 13/11/19

Specifiche

- IP

