

Scheda dati

Specifiche



Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko

BVS500I-GR

Prezzo : 210,52 EUR

Presentazione

Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo batteria	Batteria PB
Topologia	Line interactive
Quantità per confezione	Set da 1
Reset	Reset automatico
Gamma prodotto	Easy UPS 1Ph BVS Series

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare Fuse
Tensione di ingresso	230 V CA
Tensione di uscita	230 V
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	500 VA 300 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distintive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	4,5 Ah
Durata batteria	5 a

Peso prodotto	3,9 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni prodotto	CE

Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
---------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,505 cm
Confezione 1: larghezza	16,51 cm
Confezione 1: profondità	9,246 cm
Confezione 1: peso	3,901 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	25 cm
Confezione 2: larghezza	39 cm
Confezione 2: profondità	58 cm
Confezione 2: peso	17,78 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	105 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	230,41 kg
SCC14	10731304338441

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
-----------------------------	--------------------

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
------	---

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
----------	---------

Sostituzioni consigliate