



Rilux > LED

La gamma Rilux si accende di nuova luce



schneider-electric.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Rilux > LED

Dimensioni compatte e facilità di installazione

Rilux LED è discreta, sottile, compatta, in una sola dimensione da 33 cm è in grado di integrarsi con la maggior parte degli interni.

Rilux LED permette una installazione facile e versatile:

- Attacco rapido: velocità e facilità di installazione grazie ad una rapida connessione elettrica e meccanica tra il blocco-lampada e la base
- Installazione e Cablaggio: installazioni a Parete e Soffitto con 5 entrate cavi per la massima flessibilità.

La fonte luminosa a LED permette un ottimo livello di illuminamento e garantisce bassi consumi. I **3 livelli di luce** si adattano ad ogni ambiente per tutti i livelli di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

- Grado di protezione IP40
- Classe d'isolamento: II
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2
- Temperatura di funzionamento 0°C +40°C
- Conformi alla Norma CEI EN 60598-2-22
- Filo incandescente 650°C (IEC-695-2-1/CEI 50-11)
- Apparecchi disponibili in versione permanente (SA) e non permanente (SE)
- Ricarica completa in 12 h
- Batteria al Ni-Cd per alta temperatura
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- OVA50224 pittogramma DX+SX+BS
- OVA53179 pittogramma ISO DX+SX+BS+Alto



IP	Auton. (h)	Misura	Flusso in emergenza (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Potenza equivalente lamp. W)**	Batterie Ni-Cd (V) (Ah)	Descrizione	Codice
Non Permanente								
IP40	1,5	Basic	100		8	3,6 0,8	Rilux LED Basic 8W L100/1,5/SE	OVA37105
	1,5	Medium	150		11	3,6 1,5	Rilux LED Medium 11W L150/1,5/SE	OVA37108
	1	Plus	225		24	3,6 1,5	Rilux LED Plus 24W L225/1/SE	OVA37107
Permanete (SA)								
IP40	1,5	Medium	170	120	11-24	3,6 1,5	Rilux LED Medium 11-24W L170/1,5/SA	OVA37106

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22

** Potenza equivalente ad un tubo fluorescente

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333

LEES DPV 125 AI

Life Is On

Schneider
Electric

1-1016-5C