

Presentazione

Gamma	Exiway
Design	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED integrato 4 x 1,5 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC a 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	2,4 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Assorbimento di corrente	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 120 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Filoghiera in controsoffitto
Altezza	56 mm
Larghezza	292,5 mm
Profondità	116,5 mm
Peso prodotto	0,7 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	5...30°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Norme di riferimento	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1404 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti