Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

OVA39567
Rilux - IP65 - LED - Standard - Permanente (SA) - 4h - 300lm



Presentazione

Gamma prodotto	Rilux
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Sorgente luminosa	12 LEDx 0,3 W
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V a 50 Hz
Potenza assorbita	50 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	300 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	665 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60695-2-10 EN 60598-2-22

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici