Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

OVA43063
N.EVX - R4-E - STANDARD - tubi T8 fino a 36W 1h



Presentazione

Gamma	Evx
Design	N.Evx
Tipo di prodotto o componente	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione in modalità riposo con comando a distanza

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA	4,5 VA
Capacità batteria	2 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in linea
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso di emergenza	9% del flusso nominale per 1h 36 W T8
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore ferromagnetico
Classe di isolamento	Classe II
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Collegamento dispositivo	Connection to remote switch
Altezza	Battery : 39 mm Circuit : 32 mm
Larghezza	Circuit : 157 mm Battery : 145 mm
Profondità	Battery : 35 mm Circuit : 40 mm
Peso prodotto	0,46 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici