



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Smartled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Numero di batterie	1x 4,8 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Sorgente luminosa	LED : 10x 0,3 W

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V a 50/60 Hz CA
Potenza assorbita in VA	7,5 VA
Potenza assorbita in W	3,7 W
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 160 lm Maintained mode : 300 lm
Tipo di vetro	Schermo serigrafato
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Sospensione a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete
Altezza	127 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	45,5 mm
Peso prodotto	0,757 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
------------------------	------

Grado di protezione IK	IK10 con griglia di protezione (da ordinare separatamente) IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme	EN 62471 EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 60598-1 EN 62034

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1544 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile  Profilo ambientale del prodotto
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile  Informazioni sulla fine della vita