



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma prodotto	Smart-UPS SR1
Tipo di prodotto o componente	On-line UPS
Tipo di connettore	SmartSlot SUB-D 9
Compatibilità prodotto	RBC31 battery
Tipo batteria	Batteria Pb

Caratteristiche tecniche

Compatibilità	RS232
Valori energia	420 J
Fattore di cresta	3:1
Topologia	Double conversion online
Tipo di segnale	Onda sinusoidale
Tensione di ingresso	100...280 V regolabile per funzionamento da rete 160...280 V for mains operation 230 V
Tensione di uscita	220/230/240 V su modo nominale 230 V
Distorsione armonica	Meno del 3%
Frequenza ingresso	50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing) 60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita	50 Hz +/- 3 Hz (adjustable for mains operation) 60 Hz +/- 3 Hz (adjustable for mains operation)
Rendimento	92 % a pieno carico
Gamma alimentazione	700 W per uscita 1000 VA per uscita
Collegamento elettrico	1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC 320 C20 6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale	LED per online Allarme per basso livello batteria Power status per emergency power off
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	3 H

Tipo di filtro	Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL 1449
Quantità per confezione	Set da 6
Perdite termiche	324 Btu/h
Livello acustico	< 50 dBA a 1 m
Numero di moduli	1 per battery output
Colore	Nero
Peso prodotto	23 kg
Altezza	432 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	483 mm

Ambiente

Umidità relativa	0...95 %, non soggetto a fenomeni di condensa (operating) 0...95 %, non soggetto a fenomeni di condensa (immagazzinamento)
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Temperatura di stoccaggio	-15...45°C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	C-Tick EN 50091-1 EN 60950 CE EN 61000-3-2 GOST EN 50091-2 EN 55022 classe A VDE