



alimentatore elettronico IP67 per led


ELECTRONIC
LED DRIVER



ALIMENTATORI

50-60 Hz · 170-265 Vac
Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata
Alto rendimento
Impermeabile

50-60 Hz · 170-265 Vac
Regulated output led driver
High performance
Waterproof



CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO	CONTENITORE
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT	CASE
	Vac	Vdc	Watt	mm (A-B-C)	gr	
DW030DO	170-265	12 Vdc	30	170-34-24	210	plastica
DW060DO	170-265	12 Vdc	60	141-54-30	370	plastica
DW100DO	170-265	12 Vdc	100	224-50-32	550	metallo
DW150DO	170-265	12 Vdc	150	265-50-32	680	metallo
DW200DO	170-265	12 Vdc	200	326-50-32	850	metallo
DW030VQ	170-265	24 Vdc	30	170-34-24	220	plastica
DW060VQ	170-265	24 Vdc	60	141-54-30	380	plastica
DW100VQ	170-265	24 Vdc	100	224-50-32	560	metallo
DW150VQ	170-265	24 Vdc	150	265-50-32	690	metallo
DW200VQ	170-265	24 Vdc	200	326-50-32	860	metallo
DL308CC	170-265	350 mA / 10-24 Vdc	3,5-8	100-30-20	230	metallo
DL330CC	170-265	350 mA / 60-80 Vdc	21-28	200-30-20	260	metallo
DL716CC	170-265	700 mA / 10-24 Vdc	7-16	137-30-20	210	metallo
DL730CC	170-265	700 mA / 25-45 Vdc	17,5-31,5	200-30-20	240	metallo
DL130CC	170-265	1050 mA / 5-28 Vdc	5-30	200-30-20	260	metallo