

Fusibili media tensione

limitatori, ad alto potere di interruzione, per uso combinato all'interno o all'esterno, con percussore. Indicati per la protezione sia di motori che trasformatori in bassa o media tensione.

WM 24KV - 10/24kv



- Conformi alle norme
CEI 32-3
IEC EN 60282-1
VDE 0670-4
UNEL 06715
DIN 43625

- Alto potere di interruzione
- Alta corrente limitata
- Bassa tensione di interruzione
- Interruzione veloce correnti di guasto
- Realizzati con materiali a basso invecchiamento

(1) Omologazione ENEL DY561.

– percussore tipo medio (IEC 60282) con forza iniziale da 80N

Altre tensioni e amperaggi a richiesta.
Confezione 1 pezzo

In A	Codice	Tipo	IK (KA)
2 A	552 7502H	WM - 2A	63
4 A	552 7504H	WM - 4A	63
6.3 A	552 7506H	WM - 6.3A	63
10 A	552 7510H	WM - 10A	63
16 A	552 7516H	WM - 16A	63
20 A	552 7520H	WM - 20A	63
25 A	(1) 552 7525H	WM - 25A	63
31.5 A	552 7531H	WM - 30A	63
40 A	(1) 552 7540H	WM - 40A	63
50 A	552 7550H	WM - 50A	63
63 A	(1) 552 7563H	WM - 63A	63
80 A	552 7580H	WM - 80A	63
100 A	(1) 552 7600H	WM - 100A	63
125 A	552 7625H	WM - 125A	40
160 A	552 7660H	WM - 160A	31.5