


LAMPADE LED CIRCOLINA



ØD

Alimentazione diretta 220-240V~

Codice

39.940301N40

EAN13

8025702063261

Modello	CIRCOLINA T9
Potenza (Pon)	14W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	75mA
Fattore di potenza	>0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,70
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso Φ360°	1400lm
Illuminazione di accento	non idonea
Temperatura di colore correlata	4000K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Indice di resa cromatica R9	1
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	200°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	15000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	30000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	30mm
Larghezza	215mm
Profondità	215mm
Dimensioni	Ø215mm
Materiale del corpo	Polycarbonato
Tipo di attacco	G10q
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	14kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	N/A
Coordinata cromatica (x)	0,378
Coordinata cromatica (y)	0,379
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9

