

**CRI
80**


15.000h

Dimmerabile

**220-240V~
50/60Hz**

**IP
20**

**F A
↑
G**



Bianco Dinamico

N.B.: Al primo collegamento la lampada non programmata lampeggerà con luce bianca ad indicare lo stato di programmazione attiva.

Testo3

Testo4

Testo5

Codice

39.9W2711CFN

EAN13

8025702047117

Potenza (Pon)	10W
Potenza in Standby (Psb)	0,50W
Potenza in Standby Lampade connesse (Pnet)	0,50W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	80mA
Fattore di potenza	PF > 0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0.5
Temperatura di esercizio	da -20°C ~+40°C
Temperatura di colore correlata	Selezionabile da 2700K a 6500K
Tonalità di luce	da Bianco Caldo a Bianco Freddo
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Ø95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	250°
Angolo di diffusione	N/A
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	15000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0.9
Dimensioni	Ø60x120mm
Materiale del corpo	Alluminio e termoplastica
Tipo di attacco	E27
Consumo Energetico Ponderato	10kWh/1000h
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9
Note	Applicazione Smart Life disponibile su Play Store per Android e su App Store per iPhone Compatibile con gli Assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa Controllo remoto via smartphone Programmi personalizzati Dimmerazione Tonalità di colore regolabile Funzionalità di condivisione Timer ON/OFF Scene selezionabili