



**IPCAM067A**

**TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.



## IPCAM067A

# TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Obiettivo telecamera	3.6mm
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

### FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB

### CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	36 led / 30m
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	140
Altezza (mm)	105
Tipo di case	Minidome



**IPCAM067A**

**TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M**

**DATI GENERALI**

Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (% RH max)	<90