

Patera

L'apparecchio è una sfera luminosa formata da piccole cellette romboidali. Ogni celletta è attentamente studiata per catturare la luce e schermare la sorgente luminosa dagli angoli di osservazione superiori a 45 gradi. Tutte le cellette risplendono. Sotto i 45 gradi, i campi sono aperti per dirigere la luce verso il basso. Una piccola quantità di luce viene inviata verso l'alto per illuminare il soffitto

Project name:

Project type:

Notes:



Finitura

Bianco satinato o color argento.

Montaggio

E27 (Ø450/Ø600): Tipo di sospensione: Cavo, 2 x 1,0 mm². E27 (Ø900): Tipo di sospensione: Cavo, 3 x 1,0 mm² e filo. Rosone: sì. Lunghezza del filo: 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Tipo di sospensione: Cavo, 2 x 0,75 mm² e filo. Il rosone contiene il driver. Lunghezza del filo: 4 m.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento: I. Ø480 e Ø600 E27: II.

Informazioni

Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

Materiali

Schermo: PVC satinato tagliato o PET prismatico tagliato. Sospensione: E27: Ottone cromato satinato e acrilico pressofuso LED: Bianco satinato.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 600 x 608 x 600 Massimo 10,7 kg | 450 x 433 x 450 Massimo 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Massimo 11,5 kg

Sorgente di luce e classe energetica

A++ - A | LED 3000K 65W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light