

VL38 Parete

L'apparecchio emette luce diretta verso il basso. L'angolazione dello schermo può essere regolata per ottimizzare la distribuzione della luce. Lo schermo è verniciato di bianco all'interno per garantire un'illuminazione morbida e gradevole.

Project name:

Project type:

Notes:



Finitura

Ottone spazzolato. Nero o bianco, verniciato a polvere.

Montaggio

Tipo di cavo: Cavo di plastica. Lunghezza del cavo: 3,3m.
Accensione/spengimento: Due livelli di illuminazione. Interruttore sulla scatola a parete. Funzione timer: 4 /8 ore. Driver LED: integrato nella scatola a parete.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Informazioni

Le superfici in ottone non sono state trattate. Nel corso del tempo quindi potrebbero cambiare e sviluppare una patina. E' dotata di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. Driver LED integrato nella scatola a parete. Due livelli di illuminazione al 50% o al 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore. Diffusore regolabile in altezza e con movimento rotatorio. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.

Materiali

Scatola a parete: Alluminio stampato. Schermo: Alluminio tirato. Stelo: Ottone spazzolato.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 135 x 190 x 290 Massimo 1,1 kg

Sorgente di luce e classe energetica

A++ - A | LED 2700K 9.6W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light