

Sistema Easy Crimp

Categoria 5E



Patch panels



Descrizione

Pannello di permutazione CCS di Categoria 5E a 24 posizioni fornito con 24 prese CCS RJ45 "Easy Crimp" schermate o non schermate per canali trasmissivi in Classe D.

Il sistema di terminazione "Easy Crimp" rende la connessione veloce e facile senza l'utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

Certificato da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Cat. 5E (Classe D) sul singolo componente.

Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Idoneo per POE (IEEE 802.3af).

Prestazioni

Certificazioni	Delta Categoria 5E Component Level
Standards	ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) IEC 60603-7-4:2010 / IEC 60603-7-5:2010 EN 50173-1:2011 EN 50173-2:2007 incluso amend. A1:2010 ANSI/TIA-568-C.2:2009
Garanzia	20 anni sul sistema CCS

Caratteristiche generali

Struttura	Telaio in metallo con 24 alloggiamenti per prese Easy Crimp standard Keystone; rivestimento in ABS con frontalini a 8 posizioni; copri viti laterali ad innesto a scatto con loghi; disposizione delle prese su due file; predisposizione per il collegamento a terra
Dotazione	1 pannello CCS a 24 posizioni; 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp Cat. 5E schermate o non schermate; coperchio di chiusura frontale per modularità 8/16/24; porta etichette trasparenti per la numerazione personalizzata; barra posteriore per la gestione dei cavi; 24 tappi di chiusura anti polvere per le singole prese; dadi e viti per il fissaggio in armadio; fascette di fissaggio cavi
Dimensioni	19", ingombro 1 Unità
Colore	Nero

Codice	Descrizione	Imballo
2002036	Patch Panel CCS CAT.5E 24 prese RJ45 Easy Crimp schermate	1 pz.
2002035	Patch Panel CCS CAT.5E 24 prese RJ45 Easy Crimp non schermate	1 pz.