

CT-12/14 e CT-12/14R



Trasformatore di sicurezza 230V/12V – 50Hz, protezione con fusibile; da impiegare con gli estrattori delle serie SILENT, DECOR e EDM.

Il modello CT-12/14R incorpora un temporizzatore regolabile fino a 30 minuti.

Rete elettrica		Tensione di uscita (V)	Protezione	Classe	Potenza massima (V.A.)
Frequenza (Hz)	Tensione di alimentazione (V)				
50	220-240	12	IP21	II (□)	14

LxAxH (mm): 130 x 43 x 82

HIG-2



Igrostato che controlla il funzionamento di un estrattore in funzione del grado di umidità relativa selezionato, incorpora un temporizzatore.

Protezione	Classe	Intensità massima (A)	Temperatura di esercizio	Regolazione umidità
IP21	II (□)	*6 (2)**	0-40 °C	40-90%

* Resistiva
** Induttiva

LxAxH (mm): 130 x 43 x 82

SQA



Sonda di qualità dell'aria. Assicura l'avviamento automatico di un ventilatore quando viene rilevata la concentrazione di fumo, odori superiore al valore selezionato.

Incorpora un temporizzatore.

IMPORTANTE: Questa sonda non può essere impiegata per rilevare la presenza di gas di combustione nè come allarme antincendio.

Protezione	Classe	Intensità massima (A)	Temperatura di esercizio	Temporizzazione
IP21	II (□)	*6 (2)**	0-50 °C	1-25 min.

* Resistiva
** Induttiva

LxAxH (mm): 130 x 43 x 82

TIMER ZN 62



Temporizzatore adatto per prodotti della serie Habitat.

Puesta en marcha: 1 min.

Temporización: 6 min.

Carica resistiva: 2.5 A

Carica induttiva: 1.6 A

LxAxH (mm): 32 x 10 x 20