

# Scheda Tecnica

CODICE 61744

## NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60"IPX5

Ventilatori da soffitto reversibili




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Potenza Motore (W)	70
Diametro pale	1524	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	14000
Grado Protezione IP	X5	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	233,33
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
Peso (Kg)	6,7	RPM	201
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,333
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

### DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	1524
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	776

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 61744**

## **NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60"IPX5**



Ventilatori da soffitto reversibili

### DESCRIZIONE


- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m3/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- L'asta di sostegno è di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco .
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi (opzionali)
- Completamente protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IPX5.

### ACCESSORI




**ASTA NK I 200  
BIANCA**

Codice 22032




**ASTA NK I 250  
BIANCA**

Codice 22033



**ASTA NK I 350  
BIANCA**

Codice 22042



**ASTA NK I 500  
BIANCA**

Codice 22051



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)