

**NEW**

### Lampada/Lamp

Sorgente luminosa <i>Light source</i>	64 SMD LED
Angolo di emissione <i>Beam angle</i>	100°
Potenza <i>Power</i>	20 W
Flusso luminoso <i>Light flux</i>	2000/1000 lm
Luminanza frontale <i>Frontal lighting</i>	3000/1500 lux @ 50 cm
Dimensioni <i>Size</i>	280 x 215 x 85 mm



### Batteria/Battery

Tipologia <i>Typology</i>	11,1V Li-PO
Capacità <i>Capacity</i>	4000 mAh
Autonomia <i>Battery Life</i>	3 h @ 2000 lm 6 h @ 1000 lm
Tempo di ricarica <i>Charging time</i>	5 h

### Dimensioni e peso/Size and weight

Dimensioni <i>Size</i>	275x210x85 mm
Peso <i>Weight</i>	1,3 kg



## OPTIONAL

### CAVALLETTO KFL/TRI

Vedi pag.38

### TRIPOD KFL/TRI

See on p. 38

CE



6H DI AUTONOMIA  
6H BATTERY LIFE



3000 LUX  
2000 LUMEN




ALTA RESISTENZA AGLI URTI  
HIGH IMPACT RESISTANT



POWER BANK  
POWER BANK



INDICATORE DI CARICA  
CHARGE INDICATOR



20 W  
POTENZA  
POWER

## CARATTERISTICHE

- Leggera e potente
- Fino a 6 h di autonomia in modalità energy saving
- Grado protezione IP54
- Dotata di powerbank per ricarica dispositivi mobili

## FEATURES

- Light and powerful
- Up to 6 hours of autonomy in energy saving mode
- Protection grade IP54
- Equipped with powerbank to recharge mobile devices



RICARICABILE  
RECHARGEABLE



100/240Vac